

Pipetite® Flat


Für doppelwandige Tanks, oder als Abdeckung für bestehende Löcher; auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.
Erhältlich in 4 Größen von 0 – 135 mm

Alle Vorteile auf einen Blick:



Material

- Bestehend aus hygienisch weißem Silikon (FDA 21 CFR 177.2600)
- gem. Verordnung EC/1935/2004 und EC/2023/2006
- gem. BFR XV + IX Richtlinien
- Montageflansch aus poliertem Edelstahl AISI316L
- Komplett selbst abdichtend
- Temperaturbeständig von -60°C bis + 260°C
- Keine Rissbildung im Silikon
- UV-beständig gem. ASTM G154-06
- Leicht zu reinigen
- Material ist reinigungsmittelbeständig



Montage

- Markierung für den Zuschnitt auf der Innenseite
- Vorgebohrter Flansch für eine schnelle und einfache Installation
- Keine Schmutzrückstände nach Installation
- Keine zusätzlichen Dichtungsmittel nötig

PIPETITE® Flat						
Größe	Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	W - 6,2mm Anchors/Schrauben
0 – 25 mm	317 201P	30	57	70	10	4
0 – 65 mm	317 202P	64	91	106	10	4
0 – 95 mm	317 203P	100	128	147	10	6
0 – 135 mm	317 204P	140	168	187	10	6